



## Zredukowany teownik 20/16/20 mm EQUATION

Indeks: 591654 Producent: EQUATION

Cena: **34.13 zł**

### Opis

## Zredukowany teownik 20/16/20 mm EQUATION

Trójnik redukcyjny o średnicy 20/16/20 mm do rur wielowarstwowych. Umożliwia wykonanie armatury kranowej dla urządzenia wodnego poprzez połączenie ze sobą trzech rur wielowarstwowych. Jego głównymi zaletami są szybki montaż za pomocą zaciskarki, odporność na korozję i niezawodność. Kolorowy pierścień ułatwia określenie średnicy, a dzięki niewielkiemu otworowi można zapewnić prawidłowe położenie rurki w złączce przed zaciśnięciem. Wieloprofilowy, pasuje do wszystkich TH, H i U.

- **Typ produktu** Trójnik niesymetryczny
- **Przeznaczenie** Instalacja sanitarna, Układ grzewczy i klimatyzacyjny, Woda pitna
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Mosiądz
- **Materiał rury docelowej** Wielowarstwowe
- **Wykończenie produktu** Produkt bez wykończenia
- **Wymiary połączeń dla 1 wejścia** 20 mm
- **Wymiary połączeń dla 2 wejścia** 20 mm
- **Wymiary połączeń dla 3 wejścia** 16 mm
- **Technologia połączeń dla 1 wejścia** Zaciskany
- **Technologia połączeń dla 2 wejścia** Zaciskany
- **Technologia połączeń dla 3 wejścia** Zaciskany
- **Długość całkowita (w mm)** 86.3
- **Wysokość całkowita (w mm)** 56.3
- **Temperatura maksymalna (w °C)** 95
- **Rodzina kolorów** Żółty / złoty
- **Model produktu** Serie APL
- **Marka produktu** EQUATION
- **Gwarancja (w latach)** 10
- **Waga netto (w kg)** 0.118
- **Kod PKWiU** 24.44.26.0
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 5.7
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 8.5
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 2.9
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 0.118
- **Maksymalne ciśnienie robocze (w barach)** 10

### Parametry

**Stan**

Nowy