



Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=28mm, d1=15mm

Indeks: **534290** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22307**

Cena: **23.55 zł**

Opis

Redukcja Geberit Mapress C-Stahl d28-15

Producent: Geberit

Redukcja Geberit Mapress C-Stahl d28-15 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Materiał połączenia 1: Stal Połączenie 2: Końcówka wciskowa Połączenie 1: Mufa zaciskowa Model/kształt/forma: Prosty Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2: DN 12 Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1: DN 25 [O]

- **Certyfikat FM** Nie dotyczy
- **Certyfikat Gastec QA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KIWA** Nie dotyczy
- **Certyfikat LPCB** Nie dotyczy
- **Certyfikat UL** Nie dotyczy
- **Certyfikat ULC** Nie dotyczy
- **Certyfikat VdS** Nie dotyczy
- **Długość** 46 mm
- **Długość połączenia 1** 23 mm
- **Długość połączenia 2** 20 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 5.500 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 25.500 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (134)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (134)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (134)
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** # °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Nie dotyczy
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Klasa sztywności obwodowej** Nie dotyczy
- **Kod konturu** M
- **Maks. ciśnienie robocze** 3
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** # bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR

- **Minimalna temperatura medium (ciągła) # °C**
- **Model** Nie dotyczy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Montaż poziomy** tak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 1600
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Promień łuku # mm**
- **Rozmiar klucza # mm**
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza # mm**
- **Średnica** 1000
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 12
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 60.3
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 15 mm
- **Wartość Zeta #**
- **Wysokość** 2710
- **Z kołnierzem oporowym** Nie dotyczy
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiąca** tak
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 25
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 12
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) #**

Parametry

Stan

Nowy