



## Zwężka symetryczna PE d90/56

Indeks: **175609** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **366.565.16.1**

Cena: **30.81 zł**

### Opis

## Zwężka symetryczna PE d90/56

Producent: Geberit

Symetryczny Odporny na promieniowanie UV

- **Certyfikat FM** Nie dotyczy
- **Certyfikat Gastec QA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KIWA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** Nie dotyczy
- **Certyfikat UL** Nie dotyczy
- **Certyfikat ULC** Nie dotyczy
- **Certyfikat VdS** Nie dotyczy
- **Długość** 80 mm
- **Długość połączenia 1** 30 mm
- **Długość połączenia 2** 30 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 30 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 30 mm
- **Gatunek materiału** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Kąt łuku** # °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Nie dotyczy
- **Klasa ciśnienia urządzenia** Bez ciśnienia
- **Klasa sztywności obwodowej** Nie dotyczy
- **Kod konturu** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** # bar
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Model** Nie dotyczy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy

- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenia tylko do spawania czołowego** nie
- **Połączenie 1** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Połączenie 2** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Promień łuku #** mm
- **Rozmiar klucza #** mm
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza #** mm
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 56 mm
- **Wartość Zeta #**
- **Z kołnierzem oporowym** Nie dotyczy
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaslepiąca** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 90
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** Inne
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)#**

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	366.565.16.1
<b>Rodzaj rury</b>	redukcja
<b>Materiał wykonania</b>	PE
<b>Zastosowanie</b>	kanalizacyjne wewnętrzne
<b>Średnica</b>	90
<b>EAN</b>	4025416029335
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

